

TECHNISCHE FICHE

BURNSTOP VLAMVERTRAGENDE VLOEISTOF : IM-W475

Voor hout, houtplaten, enz binnentoepassing

KENMERKEN

- Gifvrij;
- Biologisch afbreekbaar: dus minder belastend voor het milieu;
- Kleurloos
- Niet huid/ oog irriterend
- Niet agressief voor huid en vezel
- Snelle penetratie
- Vloeistof direct gebruiksklaar

*** Getest op rood noors grenenhout met BURNSTOP IM-W475 in het Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmte-Overdracht te Gent volgens NF P 92-501**

- **De geteste stalen zoals hierboven beschreven ,worden als volgt gerangschikt :**
- **Klasse A1 volgens NBN S 21 –203**
- **Klasse M1 volgens NF-P 92-507**

ALGEMENE INFORMATIE

BURNSTOP IM-W475 is een zeer effectieve impregneervloeistof, speciaal ontwikkeld voor impregnatie van hout, houtplaten,riet enz. Een A1 klasse -in de vorm waarin het proefstaal is getest- wordt bekomen door middel van vernevelen (zie Proefrapport op aanvraag)

BURNSTOP IM-W475 kan aangewend worden, na applicatie van houtbeschermingsproducten. Deze twee producten dienen apart aangebracht te worden. Met Verbruik naar gelang de houtsoort : 1 KG per 2 à 4 m² in 2 à 3 spraybeurten aan te brengen.

Verpakking

Verkrijgbaar in : 10 & 25 KG plastic bussen en 1000 Liter containers.

Opslagtemperatuur

BURNSTOP IM-W475 kan zonder probleem gedurende langere perioden bewaard worden in containers of vaten aan constante temperaturen van liefst $\pm 20^{\circ}$ C. $+50^{\circ}$ C Max. -5° C Min.